

Die K Serie wurde entwickelt, für den Einsatz als Direktstrahler in Installationen für kleine und mittlere Anwendungen. Der K Sub112 ist ein sehr kompakter Bassreflex Subwoofer aus hochwertigem Birkenmultiplex mit einer Oberfläche aus schwarzem Strukturlack. Die Vorderseite ist durch ein ebenfalls lackiertes Lautsprechergitter gesichert. Sein 12" Langhub Chassis kann bis zu 1000 Watt Leistung verkraften. Der Subwoofer K112 wurde als Bassexension für die Lautsprecherboxen K6, K8 und K10 entwickelt.

Der SK 112 activ ist standardmäßig als a.i.b.o.s. Version, also mit integriertem digital Signal Prozessor und Endstufe ausgestattet. Der SK 112 ist auch als passive Slave-Version ohne Elektronik lieferbar und kann als Trabant an einer SK 112 activ mit angetrieben werden.

Technische Daten:

Konstruktion:	Bassreflex
Bestückung::	12" Konuslautprecherchassis Langhuber
Eingang:	NF +4 dBu, 10 kOhm, elektronisch symmetrisch
Ausgänge:	NF XLR 3, PCG XLR 5, Speakon NL4, Powercon
Frequenzgang:	58 Hz – 150 Hz +/- 3 dB
Leistung + Impedanz:	1000 W @ 8 Ohm
Empfindlichkeit (1W / 1m):	93 dB
Schalldruck Peak:	123 dB
Abstrahlwinkel:	radial
Maße:	40 x 40 x 38 cm (H x B x T)
Gewicht:	26 Kg
Leistungsaufnahme:	1100W @ 230V Powercon

